



FULDAUTOMATISK FILTERSYSTEM:

- Bump Anordning
- Vakuum System
- Manometer Panel
- Skueglas
- Defender SmartScreen
- Flexsol 3000® Tank Lining

VENTILARRANGEMENT:

- Kontraklapventil (Influent)
- Afgangsventil (Effluent)
- Pre-coatventil (Pre-coat)
- Fyldeventil (System Fill)
- Tømmeventil (Drain)
- Skueglas (In-line Sight glass)

Modelnummer	Filterareal	Flow Rate 4.0 mtr/h	Minimum Flow	A	B (Note 1)	C (Note 1)	D	E	Tank Volume
	m ²	m ³ /hr	m ³ /hr	cm	cm	cm	cm	cm	m ³
SP-24-42-327	20.72	82	26,2	78.5	229	194.3	70	206	0.484
SP-27-48-487	35.60	142	44,7	84.5	241.5	207	70	218.5	0.602
SP-33-48-732	53.14	212	67,3	100	264.2	230	80	237.5	0.946
SP-41-48-1038	75.44	301	95,3	121.5	269.2	235	90.5	248	1.669
SP-49-48-1548	112.50	450	142,3	139.5	279.4	245.1	91.5	258	2.328
SP-55-48-2076	150.97	603	190,8	157	292.1	258	99	268	3.184

Modelnummer	Tank Tilslutning mm (Note 2)	Afløb Tilslutning mm	Tank Aftryk	Perlite (Note 3)	Filter låg Vægt	Låg & Rør Vægt	Filterets Vægt	Vægt under drift
	DN	DN	m ²	kg	kg	kg	kg	kg
SP-24-42-327	100	80	2.23	8.16	141	265	658	1141
SP-27-48-487	150	80	2.5	13.61	159	299	748	1347
SP-33-48-732	200	80	3.06	20.41	216	358	817	1760
SP-41-48-1038	200	100	4.09	29.03	340	574	1066	2730
SP-49-48-1548	250	100	5.4	43.54	492	871	1506	3827
SP-55-48-2076	300	100	6.7	58.06	628	1043	1746	4920



Note 1: "B" indikerer højden på et installeret filter. "C" indikerer den totale højde, hvor filterbenene er i forsendelsesposition.

Note 2: Filtertilslutningerne er baseret på, at hastigheden ikke overstiger 3.0 meter pr. sekund.

Note 3: Den angivne mængde perlite er baseret på et perlitelag på 0,3 cm på slangerne, der giver optimal ydeevne i forhold til tryktab.